



## Einstellringe DIN 2250 C, Lehenstahl

| Premium           |                |                   |                |                   |                |                   |                |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Nenn -<br>Ø<br>mm | 33511<br>€/ St | Nenn -<br>Ø<br>mm | 33511<br>€/ St | Nenn -<br>Ø<br>mm | 33511<br>€/ St | Nenn -<br>Ø<br>mm | 33511<br>€/ St |
| 3                 |                | 29                |                | 62                |                | 115               |                |
| 3,5               | -              | 30                |                | 64                |                | 120               |                |
| 4                 |                | 31                |                | 65                |                | 125               |                |
| 4,5               | -              | 32                |                | 66                |                | 130               |                |
| 5                 |                | 33                |                | 68                |                | 135               |                |
| 6                 |                | 34                |                | 70                |                | 137,5             |                |
| 7                 |                | 35                |                | 72                |                | 140               |                |
| 8                 |                | 36                |                | 74                |                | 145               |                |
| 9                 |                | 37                |                | 75                |                | 150               |                |
| 10                |                | 38                |                | 76                |                | 155               |                |
| 11                |                | 39                |                | 78                |                | 160               |                |
| 12                |                | 40                |                | 80                |                | 162,5             |                |
| 13                |                | 41                |                | 82                |                | 165               |                |
| 14                |                | 42                |                | 84                |                | 170               |                |
| 15                |                | 43                |                | 85                |                | 175               |                |
| 16                |                | 44                |                | 86                |                | 180               |                |
| 17                |                | 45                |                | 87                |                | 185               |                |
| 18                |                | 46                |                | 88                |                | 187,5             |                |
| 19                |                | 47                |                | 90                |                | 190               |                |
| 20                |                | 48                |                | 92                |                | 195               |                |
| 21                |                | 49                |                | 94                |                | 200               |                |
| 22                |                | 50                |                | 95                |                | 205               |                |
| 23                |                | 52                |                | 96                |                | 210               |                |
| 24                |                | 54                |                | 98                |                | 215               |                |
| 25                |                | 55                |                | 100               |                | 220               |                |
| 26                |                | 56                |                | 105               |                |                   |                |
| 27                |                | 58                |                | 110               |                |                   |                |
| 28                |                | 60                |                | 112,5             |                |                   |                |

Alle Lehren mit Preisangabe sind ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Neuteil - Kalibrierung VDI / VDE / DGQ-Richtlinien 2618  
Einstellringe

| Messbereich mm | €/ St | Lieferzeit          |
|----------------|-------|---------------------|
| 3 - 10         |       | ca. 1-2 Arbeitstage |
| > 10 - 50      |       |                     |
| > 50 - 200     |       |                     |
| > 200 - 300    |       |                     |



## Einstellringe DIN 2250 C, Lehenstahl

Premium - 33512 = DIN 2250 C Zwischenmaße  
 Premium - 33513 = Gutringe DIN 2250 G  
 Premium - 33514 = Ausschussringe DIN 2254  
 Premium - 33515 = DIN 2250 B, breite Ausführung, volle Maße  
 Premium - 33516 = DIN 2250 B, breite Ausführung, Zwischenmaße



| Premium        |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nenn - Ø<br>mm | 33512<br>€/ St | 33513<br>€/ St | 33514<br>€/ St | 33515<br>€/ St | 33516<br>€/ St |
| 5 - 10         |                |                |                |                |                |
| > 10 - 15      |                |                |                |                |                |
| > 15 - 20      |                |                |                |                |                |
| > 20 - 25      |                |                |                |                |                |
| > 25 - 32      |                |                |                |                |                |
| > 32 - 40      |                |                |                |                |                |
| > 40 - 45      |                |                |                |                |                |
| > 45 - 50      |                |                |                |                |                |
| > 50 - 55      |                |                |                |                |                |
| > 55 - 60      |                |                |                |                |                |
| > 60 - 65      |                |                |                |                |                |
| > 65 - 70      |                |                |                |                |                |
| > 70 - 75      |                |                |                |                |                |
| > 75 - 80      |                |                |                |                |                |
| > 80 - 85      |                |                |                |                |                |
| > 85 - 90      |                |                |                |                |                |
| > 90 - 95      |                |                |                |                |                |
| > 95 - 100     |                |                |                |                |                |
| > 100 - 110    |                |                |                |                |                |
| > 110 - 120    |                |                |                |                |                |
| > 120 - 130    |                |                |                |                |                |
| > 130 - 140    |                |                |                |                |                |
| > 140 - 150    |                |                |                |                |                |
| > 150 - 160    |                |                |                |                |                |
| > 160 - 170    |                |                |                |                |                |
| > 170 - 180    |                |                |                |                |                |
| > 180 - 190    |                |                |                |                |                |
| > 190 - 200    |                |                |                |                |                |
| > 200 - 212    |                |                |                |                |                |
| > 212 - 224    |                |                |                |                |                |
| > 224 - 236    |                |                |                |                |                |
| > 236 - 250    |                |                |                |                |                |
| > 250 - 260    |                |                |                |                |                |

Lieferzeit: Ø 5 - 100 mm ca. 3 - 4 Arbeitswochen, ab Ø 100 - 260 mm ca. 6 - 8 Arbeitswochen.  
 Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Neuteil - Kalibrierung VDI / VDE / DGQ-Richtlinien 2618  
 Einstellringe

| Messbereich mm | €/ St | Lieferzeit          |
|----------------|-------|---------------------|
| 3 - 10         |       | ca. 1-2 Arbeitstage |
| > 10 - 50      |       |                     |
| > 50 - 200     |       |                     |
| > 200 - 300    |       |                     |